



GERADOR DE VAPOR PROFISSIONAL COM ASPIRAÇÃO

SG-48

8010 M

TEMPERATURA MÁXIMA

176 °C

PRESSÃO DE TRABALHO

8 bar

VAZÃO DE VAPOR

100 g/min

POTÊNCIA

3400 W



INDICAÇÃO DE USO

- CLÍNICAS
- HOSPITAIS
- LAVA-CAR
- POSTOS DE GASOLINA
- RESTAURANTES
- LANCHONETES
- COZINHAS INDUSTRIAIS

VÍDEO: <http://bit.ly/2vvelhJ>

SHOWCASE

SG-48



DIFERENCIAIS



BANDEJA PARA
ACESSÓRIOS



ASPIRADOR ACOPLADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código


GNVA40046

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SG-48

Pressão de operação	bar/Mpa	8/0,8
Vazão de vapor	g/min	0-100
Temperatura máxima de vapor	°C	176
Tempo de espera para iniciar o trabalho	min	~ 6
Alimentação	V-Hz	220 Mono-60
Potência máxima absorvida	kW	3,4
Caldeira	l	3,2 (auto-recarregável)
Tanque de água/detergente	l	5/5
Tanque de recolhimento	l	13
Vácuo	mmH ₂ O	2200
Aspiração	m ³ /h	175
Dimensões da embalagem (LxCxA)	cm	60x80x70
Peso bruto	kg	42

UTILIZAÇÃO



IPIP40012
MANGUEIRA
DE VAPOR/
ASPIRAÇÃO



SPPV40060
RODO
PARA
PISOS



SPPV40062
PROTEÇÃO
P/ PISOS



SPPV40064
BICO DE
EXTRAÇÃO
ESTOFADOS



SPPV40066
BICO DE
ASPIRAÇÃO
PARA CANTOS



SPPV40056
ESCOVA PE Ø28



MPVR40958
EXTENSORES RETOS



SPPV40061
PROTEÇÃO
P/ CARPETE



SPPV40063
ACESSÓRIO
LIMPA
VIDROS



SPPV40065
BICO DE
ASPIRAÇÃO
LARGO



SPPV40067
LANÇA DE
VAPOR



SPPV40068
ESCOVA PET Ø65



SPPV40070
ESCOVA AÇO Ø28

